

どこでも!

防犯カメラ

単1乾電池2本

SDカード録画

防塵・防水

長期間駆動

イタズラ
したのは
「ダレカ?!」

Home security

農作物
泥棒は
「ダレカ?!」

Farm security

手軽なのにしっかり防犯

配線工事不要! 乾電池で駆動!

車上
荒らしは
「ダレカ?!」

Parking lot security

Illegal dumping monitoring

ポータブル
防犯カメラ

ダレカ

ブリンノ MAC 200 DN



brinno
brilliant innovation

こんな防犯カメラが欲しかった！ だから選ばれる、ポータブル防犯カメラ“ダレカ”



近づく自動で撮影 モーション起動撮影



モーションセンサーが動作を検知すると自動で起動し撮影を開始する方法です。反応した時間のみ記録するので、確認時は必要な部分のみ再生することが出来ます。

- 撮影速度：毎秒2~3枚
- 撮影時間：1度の起動につき5秒間
- モーションセンサーの検知可能範囲：角度 100°/距離 6m



一定間隔で撮影 こま撮り



任意に設定した一定間隔で撮影する方法です。

- 撮影間隔：1秒~24時間ごとに1枚撮影

2つの撮影方法の組み合わせで 重要な瞬間を撮り逃さず、長時間駆動を実現



モーション起動+こま撮り ハイブリッドモード

こま撮りは撮影を行わない間、スタンバイ状態となりますが、この間にモーションセンサーが動作を検知すると自動で起動し、1秒につき2~3枚の速度で撮影するため、大事な瞬間を撮り逃さず、省電力を保つことができます。

- 撮影速度
- こま撮り：2秒~24時間ごとに1枚撮影
- モーション起動：1秒間に2~3枚撮影



省電力を実現



単一乾電池2本
1分間に1枚撮影なら
約300日持ちます。

誰でも簡単、配線工事不要。



配線不要なのでどんな場所にも取り付け可能です。



屋外でも使用できます。(防水：IPX4)

操作简单！SDカードに録画する簡易防犯カメラ。



撮影方法を設定



撮影開始



SDカードを取り出す



パソコン等で映像を確認

※録画映像の再生にはパソコンが必要です。
※本製品で撮影されるビデオファイルの再生は、AVI形式が再生できるWindowsメディアプレーヤーなどのアプリケーションが必要となります。

■特徴

- 最長14か月の電池寿命
※こま撮りモード1回/日設定
- 広範囲撮影
- 簡単再生
動画の自動作成
- 超高速起動
1秒起動
- 記録媒体：SDカード
- ハイブリッド撮影

■同梱物



■オプション

**夜間や暗闇の撮影に
APL200**
人感センサー搭載
赤外線ライト
暗い場所でも、赤外線が自動点灯し
暗所撮影が行えます。

**畑や花壇に
ACM100**
カメラ用一脚
伸長78cm
縮長27.5cm
プラスチック4ピース
カメラを先端に簡単に取り付けられる、地面に挿して使う一脚。

■電池寿命

| キャプチャー間隔 | キャプチャー数 | 日数 |
|----------|-----------|-----|
| ASAP | 1,845,000 | 7 |
| 10秒 | 1,118,000 | 129 |
| 30秒 | 696,200 | 242 |
| 30分 | 444,570 | 309 |
| 1時間 | 10,185 | 424 |
| 24時間 | 427 | 427 |

■SDカード容量

| 容量 | 枚数 | 32GB SDカード録画時 |
|------|----------|--------------------------|
| 4GB | 30,000枚 | Best 112,000枚(77.6日分) |
| 8GB | 60,000枚 | Better 160,000枚(111.2日分) |
| 16GB | 120,000枚 | Good 240,000枚(166.4日分) |
| 32GB | 240,000枚 | |

映像品質設定を“GOOD”にした場合
日数はタイムラプスモードで1分間隔で撮影した場合。

『ダレカ』MAC200DN 仕様

| | | |
|-----------|---------|---------------------------------------|
| カメラ | モデル | MAC200DN |
| | LCD画面 | 1.44インチTFT LCD |
| | 防水 | IPX4 |
| 撮影モード | モーション起動 | PIRモーションセンサー |
| | こま撮り | 任意に設定した一定間隔で撮影 |
| | ハイブリッド | モーション起動撮影とこま撮りの組み合わせ |
| モーションセンサー | 検知可能距離 | 6m |
| | 検知可能角度 | 100° |
| イメージセンサー | タイプ | 1/4インチ CMOSセンサー |
| | 解像度 | 1.3メガピクセル |
| | ピクセルサイズ | 2.8um |
| | 光感度 | 2500mV/lux-sec (低光量にも対応) |
| 光学レンズ | F値 | F 2.0 |
| | 画角 | 75° |
| | 焦点距離 | 28mm (フィルム換算35mm相当) |
| | 撮影距離 | 60cm ~ ∞ |
| 録画 | 動画 | こま撮り動画 |
| | フォーマット | AVI |
| | 解像度 | 720P (1280x 720) |
| | 記録メディア | SDカード(最大32GB(保存可能枚数240,000(画質:Good))) |
| 電源 | 電池種類 | 単一形乾電池2本 |
| | 電池寿命 | 14か月(こま撮りモード1回/日設定) |
| | 外部電源 | DC5V電源 |
| カメラ本体の寸法 | サイズ | 106mm(幅)×110mm(高さ)×78mm(奥行き) |
| | 質量 | 250g(電池含まず) |
| | 色 | ブラック |
| 使用温度範囲 | | -20°C~50°C |
| ディスプレイ表示 | | 英語 |



4F, No.107, Zhou Zi St., Taipei City 11493, Taiwan
Phone: +886-2-8751-0306
Fax: +886-2-8751-0549
Email: sales@brinno.com
Website: www.brinno.com

